



# EFFECTIVE SMOKING AREA CONTROL

TORNEX INDOOR AIR QUALITY CO., LTD.  
上海统能克斯空气净化技术有限公司

## 品种丰富, 业界第一的吸引效果 — 提供最合适的吸烟空间



### 统能克斯柜式 (4人) 高柜 / 低柜

吸引口采用专利—人工龙卷风技术, 吸引力比以前的机型大幅度提高。并带有滑轮, 移动也非常方便。专门适合于办公室使用的统能克斯柜式机系列。

- 人工龙卷
- 人体感应装置
- 特殊活性炭
- 附带脚轮
- 附带烟灰缸


### 统能克斯柜式机 (8人) 高柜 (烟灰缸) / 低柜

两种机型都可供 8 人使用。SHLCH 型附带 4 个自然灭烟缸, 强劲的吸引风量, 适用于工厂等面积较大的吸烟场所。而 SLLCH 型也可用在比较宽敞的会议室或休息区。

- 直接吸引
- 人体感应装置
- 附带脚轮
- 办公室·公共场所用机种
- 自动灭烟缸



■ 标准机型和龙卷风吸引的吸引范围比较



■ 根据使用状况有 4 种选择





# EFFECTIVE SMOKING AREA CONTROL

TORNEX INDOOR AIR QUALITY CO., LTD.  
上海统能克斯空气净化技术有限公司

## 利用人工龙卷快速吸引香烟烟雾 柜式机中效果NO.1 龙卷风柜式

■ 开关面板

■ 本体内部

■ 吸入口

人工龙卷的效果  
将导管内的涡流向左右拉形成人工龙卷，从两侧的吸入口将烟雾吸引·集尘·脱臭。人工龙卷与先前的标准记性相比，大大增加了吸引范围。

| 机种                         | 15m <sup>3</sup> 柜式<br>4人柜式机(高) | 15m <sup>3</sup> 柜式<br>4人柜式机(低) | 30m <sup>3</sup> 柜式<br>8人柜式机(高) | 30m <sup>3</sup> 柜式<br>8人柜式机(低) |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                            |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 重量/尺寸                      | <br>1200 x 600/80kg             | <br>1200 x 900/80kg             | <br>1800 x 1000/150kg           | <br>1600/130kg                  |
|                            | <br>1200 x 600/75kg             | <br>1200 x 900/75kg             |                                 |                                 |
| 标准使用人数                     | 4名                              |                                 | 8名                              |                                 |
| 处理风量 (m <sup>3</sup> /min) | 强15 弱10                         |                                 | 强30 弱20                         |                                 |
| 消费电力                       | 约125W                           |                                 | 约200W                           |                                 |
| 集尘效率                       | 95%(0.3um)                      |                                 |                                 |                                 |
| 电源                         | AC220V 50Hz                     |                                 |                                 |                                 |
| 主过滤                        | 2段式电器集尘机                        |                                 |                                 |                                 |
| 前过滤                        | SUS24过滤网                        |                                 |                                 |                                 |
| 脱臭过滤                       | HC过滤网(活性炭+无机脱臭剂)                |                                 |                                 |                                 |
| 感应探头                       | 人体感应装置                          |                                 |                                 |                                 |

\*为了更好的空气循环流通，请在封闭吸烟室内设置排气扇式新风系统。